



БРИЗ-4 бронепанель керамокомпозитная



Назначение

Защита от пуль автоматов и винтовок по классу Бр4 ГОСТ 34286-2017 (level RF2 NIJ 0101.07)

Защита от пуль пистолетов по классу до Бр3 ГОСТ 34286-2017 (level RF2 NIJ 0101.07)

Защита от осколков по классу С2 в соответствии с ГОСТ 34286-2017

Для применения в большинстве основных моделей общевойсковых и тактических бронежилетов в качестве основного элемента в составе конструкции противопульной защиты

Для применения в большинстве основных моделей общевойсковых и тактических бронежилетов в качестве самостоятельного элемента противопульной защиты

Для применения в бронежилетах скрытого ношения в качестве основного или самостоятельного элемента противопульной защиты

Основные параметры качества и преимущества

Применение бронепанелей из карбида кремния дает преимущество в 2 (два) с лишним килограмма в общем весе бронежилета и боевой экипировки в целом.

Соответствие заявленному классу защиты Бр4 на всю площадь бронепанели.

Возможность использования в плитниках, скелетонах, тактических бронежилетах без баллистической защиты и даже КАПов подтверждается материалами тестов, и сертификационных испытаний с отметкой «ЗКТ минимальная».

Возможность использования бронепанели как самостоятельного элемента (stand alone), в т.ч. по параметру заброневой травмы, особенно актуальна в жарких климатических комплектациях и в экипировках для боевых задач с большим количеством перемещений.

Одни из лучших в своем классе и назначении соотношения уровня защиты и веса.

Сертификация Государственный Испытательный Центр АО ЦНИИТОЧМАШ

Технические характеристики

- Название для поиска Бронепанель БРИЗ-4 (исп. 10К/8К/ШК)
- Тип ношения наружный, скрытый
- Бренд ЦИТЭКО
- Производитель ИК "ЦИТЭКО"
- Гарантийный срок 5 лет
- Цвет (принт) базовый Мультикам
- Класс защиты по ГОСТР 34286-2017 (NIJ 0101.07) Бр-4 (RF2 SA)
- Класс защиты NIJ 0101.06 level IV
- Тип бронепанелей базовый (универсальный) SAPI
- Материал бронезащиты Карбид кремния (SiC)
- Материал подложки СВМПЭ (сверхмолекулярный полиэтилен)
- Толщина бронезащиты, мм 10
- Радиусность бронезащиты, мм 410
- Форма бронепанели моноизогнутая с наружным радиусом 410 мм
- Параметры для исполнения 10К по размерам 1/2/3:
- Размеры, см 1/M(46-48), 2/L(50 -52), 3/XL(54+)
- Вес БРИЗ-4, кг 3,04/3,3/3,6 (+/-0,04)
- Толщина бронепанели общая, мм: 22 (+/-1)
- Площадь общая по размерам 1/2/3, дм2: 7/7,6/8,25
- Площадь защиты по классу Бр5 по размерам 1/2/3, дм2: 7/7,6/8,25

www.citeco.su
+7 383 383 04 54