



БРИЗ-5
бронепанель
керамокомпозитная



Назначение

Защита от пуль автоматов и винтовок по классу Бр5 ГОСТ 34286-2017 (level RF2 NIJ 0101.07)

Защита от пуль пистолетов по классу до Бр3 ГОСТ 34286-2017 (level RF2 NIJ 0101.07)

Защита от осколков по классу С2 в соответствии с ГОСТ 34286-2017

Для применения в большинстве основных моделей общевойсковых и тактических бронежилетов в качестве основного элемента в составе конструкции противопульной защиты

Для применения в большинстве основных моделей общевойсковых и тактических бронежилетов в качестве самостоятельного элемента противопульной защиты

Для применения в бронежилетах скрытого ношения в качестве основного или самостоятельного элемента противопульной защиты

Основные параметры качества и преимущества

Применение бронепанелей из карбида кремния дает преимущество в 2 (два) с лишним килограмма в общем весе бронежилета и боевой экипировки в целом.

Соответствие заявленному классу защиты Бр5 на всю площадь бронепанели.

Возможность использования в плитниках, скелетонах, тактических бронежилетах без баллистической защиты и даже КАПов подтверждается материалами тестов, и сертификационных испытаний с отметкой «ЗКТ минимальная».

Возможность использования бронепанели как самостоятельного элемента (stand alone) особенно актуальна в жарких климатических комплексах и в экипировках для боевых задач с большим количеством перемещений.

Одни из лучших в своем классе и назначении соотношения уровня защиты и веса.

Сертификация Государственный Испытательный Центр АО ЦНИИТОЧМАШ

Технические характеристики

- Название для поиска Бронепанель БРИЗ-5 (исп. 10К/ШК)
- Тип ношения наружный, скрытый
- Бренд ЦИТЭКО
- Производитель/поставщик ИПК «ЦИТЭКО» (Россия)
- Гарантийный срок/хранения 5 /7
- Цвет (принт) базовый Светлый мох, мультикам
- Класс защиты по ГОСТ Р 34286-2017 (NIJ 0101.07) Бр-5 (RF3 SA)
- Класс защиты NIJ 0101.06 level IV SA (stand alone)
- Тип-форма бронепанелей базовая (универсальная) SAPI
- Материал бронезащиты Карбид кремния (SiC)
- Материал подложки СВМПЭ (сверхмолекулярный полиэтилен)
- Толщина бронезащиты, мм 10
- Радиусность бронезащиты, мм 410/400
- Форма бронепанели моноизогнутая с радиусом 410 мм
- Параметры по размерам 1/2/3:
- Размеры, см 1/М(46-48), 2/Л(50 -52), 3/ХЛ(54+)
- Вес БРИЗ-5, кг 3,2/3,5/3,8 (+/-0,05)
- Толщина бронепанели общая, мм: 24(+/-1)
- Площадь общая по размерам 1/2/3, дм2: 7/7,6/8,25
- Площадь защиты по классу Бр5 по размерам 1/2/3, дм2: 7/7,6/8,25

www.citeco.su

+7 383 383 04 54